

# МИНИПУЛ КОМПЛЕКС®

## набор средств для обработки воды бассейна

рекомендуется для полного ухода за водой сборно-разборных, стационарных и SPA-бассейнов

Состав набора оптимально подобран для обработки:

10м<sup>3</sup> воды – в течение 3-х месяцев; 20м<sup>3</sup> воды – в течение 2-х месяцев; 30м<sup>3</sup> воды – в течение 1-го месяца.

Набор может использоваться в бассейнах с противотоками, фонтанами, гейзерами; в бассейнах с картриджными и песчаными фильтрами (для песчаных фильтров рекомендуется дополнительно использовать препарат для длительного осветления воды - «ЭКВИТАЛЛ - таблетки»).

**Масса нетто:** 5,6 кг

**Гарантийный срок хранения:** два года с даты изготовления.

**Меры предосторожности:** При работе с препаратами использовать средства защиты рук (резиновые перчатки), органов дыхания (маску или респиратор) и глаз (очки). В случае попадания средств на кожу и/или глаза немедленно промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

Не принимать внутрь; не смешивать между собой и/или с другими химическими препаратами! избегать контакта с горючими, взрывоопасными и легковоспламеняющимися веществами и материалами!

**Условия хранения:** в крытом сухом проветриваемом помещении в герметично закрытых упаковках при температуре от +10°Сдо+25°С; избегать контакта с другими химическими веществами, горючими, взрывчатыми и легковоспламеняющимися материалами. Беречь от влаги, нагрева и прямых солнечных лучей.

Хранить в недоступном для детей месте! Хранить отдельно от пищевых продуктов!

**УПАКОВКА: 5,6 кг.**



Средства в составе набора:	Инструкция по применению (расчеты даны на 10 м <sup>3</sup> воды)	Важные рекомендации:
<p><b>«ЭКВИ-минус»</b> средство для понижения уровня pH воды гранулы 2кг (10 пакетов по 200г) ТУ2389-003-58740015-04 с изм.№1, 2</p> <p><b>«ЛОНГАФОР»</b> медленнорасторимое средство для длительной дезинфекции воды, таблетки 1,5 кг (15 таблеток по 100г), или 75 таблеток по 20г) ТУ 9392-004-58740015-06</p> <p><b>«ХЛОРИТЭКС»</b> быстро растворимый хлорсодержащий дезинфектант гранулы 1 кг (10 пакетов по 100г) ТУ9392-002-58740015-06</p> <p><b>«АЛЬГИТИН-непенящийся»</b> средство для предотвращения роста водорослей (альгицид) жидкость во флаконе 1л ТУ 2389-003-58740015-04 с изм.№1,2</p>	<p><b>Запуск бассейна</b></p> <p>1.С целью дезинфекции и защиты от водорослей обработать предварительно очищенную от известковых отложений поверхность чаши бассейна раствором «АЛЬГИТИННа» (на 1 литр воды 20мл средства), дать высохнуть. Раствор не смывать.</p> <p>2.Заполнить бассейн водой (для бассейнов скimmerного типа - до середины окошка скиммера).</p> <p>При заполнении бассейна лучше не заливать воду из открытых водоемов, целесообразнее использовать источники коммунальных водных хозяйств, т.к. они уже проводят предварительную водоподготовку.</p> <p>3.С помощью «ПУЛТЕСТЕРа» измерить уровень pH воды (должен быть в пределах 7,0 - 7,4). Если pH выше 7,4 его понижают с помощью препарата «ЭКВИ-минус» (для снижения уровня pH на 0,1 необходимо добавить 100г средства).</p> <p>4. Добавить в воду бассейна 200г «ХЛОРИТЭКСа» и затем (через 10-12 часов) 150мл «АЛЬГИТИННа» при непрерывной фильтрации. Через 2-3 часа с помощью «ПУЛТЕСТЕРа» измерить уровень свободного хлора и pH.</p> <p>5.Поместить в скиммер (или плавающий поплавок-дозатор) необходимое количество таблеток «ЛОНГАФОРа» и регулярно проверять их наличие. Расход таблеток - в соответствии с показателем уровня остаточного свободного хлора в воде; ориентировочно 1 таблетка 100г или 5 таблеток по 20г каждые 1-2 недели (расход зависит от загруженности бассейна, температуры и яркости освещения).</p> <p><b>Обработка воды в процессе эксплуатации бассейна</b></p> <p>1.Значение pH воды бассейна должно постоянно поддерживаться в пределах 7,0-7,4 и контролироваться с помощью «ПУЛТЕСТЕРА» каждые 2-3 часа (в течение первых трёх дней эксплуатации бассейна) и далее - ежедневно. Если pH выше 7,4, его необходимо понизить с помощью средства «ЭКВИ-минус» (для снижения уровня pH на 0,1 добавить 100г средства).</p> <p>2.Содержание свободного хлора в воде бассейна должно постоянно поддерживаться в пределах от 0,3 до 0,5 мг/л и контролироваться с помощью «ПУЛТЕСТЕРА» не менее трех раз в сутки.</p> <p>При снижении уровня свободного хлора ниже значения 0,3 мг/л его необходимо повысить, добавив 100г «ХЛОРИТЭКСа». Через 2-3 часа произвести контрольный замер уровня остаточного свободного хлора.</p> <p>При постоянной тенденции к снижению уровня остаточного свободного хлора (из-за высоких температур, ярком солнечном освещении и/или интенсивной эксплуатации бассейна) рекомендуется поместить в скиммер (или поплавок-дозатор) дополнительные таблетки «ЛОНГАФОРа» и/или увеличить его дозацию в воду – с помощью регулирующейся затворки в поплавке-дозаторе.</p> <p>3.Для борьбы с водорослями и предотвращения их роста в воде бассейна регулярно используйте средство «АЛЬГИТИН» – в соответствии с инструкцией по применению, указанной на этикетке флакона.</p>	<p>1.Прозрачность и чистота воды бассейна зависят от: -постоянного поддержания уровня pH в пределах (7,0-7,4) и содержания остаточного свободного хлора в пределах (0,3-0,5мг/л); -правильного подобранныго соотношения мощности насоса и объёма фильтра; -непрерывной работы фильтрующего оборудования (не менее 8 часов в сутки); -регулярно проводимой обратной промывки фильтра не реже одного раза в неделю (или периодической замены картриджа в картриджном фильтре); -регулярного добавления свежей водопроводной воды во время работы бассейна (не менее 50л на каждого купающегося в сутки). 2.Проведение химической обработки воды производится строго привязанным фильтровальным оборудованием. 3.Во избежание обесцвечивания пленочного покрытия, исключения коррозийных процессов и т.п. рекомендуется вносимое в воду бассейна средство предварительно растворить в отдельной пластиковой емкости, а затем полученный водный раствор добавить в воду бассейна. *Средства «ЭКВИ-минус» и «АЛЬГИТИН» добавляются напрямую в воду бассейна (для лучшего перемешивания препарат вводят по всему периметру бассейна или около тряски). Внимание!!! Не допускается добавлять данные препараты через скиммер или перед местом забора воды на фильтр. *Средство «ЛОНГАФОР» дозируется только через скиммер, автохлоратор или поплавок-дозатор. *Средство «ХЛОРИТЭКС» (в растворенном виде) можно добавлять как через скиммер, так и напрямую в воду бассейна. Внимание! Категорически запрещается смешивать средства между собой! Каждое средство вносится в воду бассейна отдельно!</p>